

Anfrage Elevatordrehmomentwaage (EDW)

V1.2

Benötigte Informationen	Einstellung / Wert
Zeichnung vom Elevatorkopf, möglichst detailliert mit allen Bohrungen, inkl. angebautem Motor Antrieb bestenfalls als separates Bauteil bzw. separate Datei. Mögliche Formate: STEP oder DWG	
Motordaten (Typenschild, Foto) Falls kein Typenschild vorhanden, bitte Motordatenblatt beilegen mit: Leistung [kW], Motorgewicht [kg]	
Getriebedaten (Typenschild, Foto) Falls kein Typenschild vorhanden, bitte Getriebedatenblatt beilegen mit: Abtriebsdrehzahl [1/min], Nennmoment [Nm], max. Kippmoment [Nm], Gewicht Getriebemotor [kg]	
Höhe Elevator (Wellenmitte zu Wellenmitte) [mm]	
Durchmesser Riemenscheiben oben und unten [mm]	
Elevator Leistung [t/h]	
Mechanischer Umbausatz für Elevatorwaage: Gewünschtes Material	Edelstahl Normalstahl
Mechanischer Umbausatz für Elevatorwaage: Gewünschte Beschichtung / Oberfläche "Gebeizt" nur bei Ausführung in Edelstahl	lackiert feuerverzinkt keine Behandlung gebeizt (Edelstahl)
Einsatzland	
Elevator: Aufstellung im Freien?	Ja Nein
Von GeMa auszufüllen	
Hebellänge Drehmomentstütze [mm]	
Typ Wägezelle	
Nennausgangssignal [mV/V]	

Anfrage Elevatordrehmomentwaage (EDW)

V1.2

Benötigte Informationen	Einstellung / Wert
Elektrische Infos	
Länge Kabelweg von Wägezelle zu Schaltschrank [m]	
Umgebungstemperatur Schrank = Umgebungstemperatur Elevator Wenn Nein, muss das PT100-Kabel verlängert werden	Ja Nein Länge:
Schaltschrank: Aufstellung im Freien?	Ja Nein
Schaltschrank: Material Edelstahl empfohlen bei Aufstellung im Freien oder korrosionsfördernden Stäuben wie Dünger oder Salz	Stahlblech Edelstahl
Aufstellung Elevator in ATEX-Zone? Wenn ja, welche Zone:	Ja Nein
Weitere Kommunikationsschnittstelle Standard: Kommunikation über potentialfreie Kontakte und Profinet	Profibus (Mehrpreis)
Archivfunktion: Gewichts-/Temperaturverläufe + Meldungen Mehrkosten für zusätzliche Lizenz beachten	Ja Nein
Optional: Zusätzliche Sicherung auf USB-Stick Wird am HMI angesteckt	gewünscht
Datensicherung der Messergebnisse	Standardmäßig aktiv: Die letzten 1000 Messergebnisse werden auf der CPU gespeichert.
Anpassung der werkseitig eingestellten IPv4 notwendig Werkseinstellung: Änderung: HMI: 192.168.178.79 HMI: PLC: 192.168.178.80 PLC: Subnet: 255.255.255.0 Subnet: Gateway: 192.168.178.1 Gateway: Hinweis: Diese Einstellungen sind jederzeit über das HMI konfigurierbar.	Ja Nein
Zusätzliche Informationen	

Datum / Uhrzeit

Unterschrift